



KCR-RD201 型读写器是一款高性能超高频读写设备。通过天线与标签进行无线通信，实现对标签识别码和内存数据的读取和写入操作，具备优良的防护性能和读写性能，外观简约大方、小巧美观、重量轻、易携带、USB 供电、读写数据稳定可靠。同时采用双 USB 通讯设计，方便客户实现各种不同格式的虚拟键盘输出。

规格参数

工作频率： 840MHz ~ 960MHz	支持协议： ISO 18000-6B/C. (EPC G2)
数据接口： mini USB	读取距离： 0~60cm
供电电源： USB 供电	外观材质： 铝合金
工作温度： -20℃ ~ 55℃	存储温度： -40℃ ~ 80℃
整机尺寸： 150mm *112mm X 23mm	整机重量： 300g

产品优势

独特外形设计 整体设计贴合人体，不仅看起来柔美，握在手中那种与手掌贴合的默契感受，宛若手机躺在手中	操作简便快捷 采用独特的双 USB 通讯设计，可方便客户实现各种不同格式的虚拟键盘输出；符合用户操作习惯
支持读取写入 我们将天线与读写器完美融合，同时采用近场天线，误读范围小，能够精准对标签进行读出和写入操作	标签处理性强 提供自动写卡、读卡 DEMO 软件，方便客户发卡和写卡，还可批量快速写卡，同时还支持标签快速过滤
二次开发简便 提供有方便开发的 SDK 开发包，支持多种开发语言，并提供 C#、Android、Java 等开发例程，同时还可在线升级	安全性能可靠 直接加密，防复制，全方位确保数据的安全，防止非法用户恶意伪造或者盗取数据信息