

KCR-RL863

桌面高频微功率读写器



KCR-RL863 桌面式高频微功率读写器一体机支持 ISO18000-3M3、ISO15693、ISO14443A/B 多协议；支持

多卡同时读取，同时支持防碰撞算法，支持多协议芯片同时读取；功耗小，采用 5V DC (USB 接口) 供电，可使用

于各种办公场景；产品广泛应用于桌面发卡、门禁、电子票据、图书馆、金融等领域。

主要参数

工作频率： 13.56MHz ($\pm 7\text{KHz}$)

支持协议： ISO18000-3M3、ISO15693、ISO14443A/B

通信接口： RS232/RS485/WG26/WG34

支持芯片： I Code ILT ; I Code SLI , I Code SLIX , I Code SLIX2 ; NTAG21x (NFC) ;
MIFARE ONE S50/70 ; Ultralight, Ultralight C, Ultralight EV1 ; TI tag-it HF Plus
/TI tag-it HF Pro/Tag-it HF standard ; FM1208

读写距离： ISO15693 16cm ; ISO14443A/B 10cm ; ISO18000-3M3 6cm

防碰撞处理算法： 支持

电源电压： 5V DC (USB 供电)

最大功耗： 0.65W

规格尺寸： L105mm*W70mm*T10mm

重量： 53g