

KCR-RL861

桌面高频微功率读写器



KCR-RL861 桌面式高频微功率读写器一体机支持 ISO18000-3M3、ISO15693、ISO14443A/B 多协议；支持多卡同时读取，同时支持防碰撞算法，支持多协议芯片同时读取；功耗小，采用 5V DC（USB 接口）供电，可用于各种办公场景；产品广泛应用于桌面发卡、门禁、电子票据、图书馆、金融等领域

主要参数

工作频率： 13.56MHz（ $\pm 7\text{KHz}$ ）

支持协议： ISO18000-3M3、ISO15693、ISO14443A/B

通信接口： RS232/RS485/WG26/WG34

支持芯片： I Code ILT；I Code SLI，I Code SLIX，I Code SLIX2；NTAG21x（NFC）；MIFARE ONE S50/70；Ultralight, Ultralight C, Ultralight EV1；TI tag-it HF Plus /TI tag-it HF Pro/Tag-it HF standard；FM1208

读写距离： ISO15693 8cm；ISO14443A/B 5cm；ISO18000-3M3 4cm

防碰撞处理算法： 支持

电源电压： 5V DC（USB 供电）

最大功耗： 0.48W

规格尺寸： L50mm*W45mm*T10mm

重量： 18g